



	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer	Listenpreis	RG
  	<b>Troll Comfort DuoFern (inkl. Abdeckrahmen)</b> Funkfähige Steuerung für Rohrmotore; einsetzbar als Zentralsteuerung; fernbedienbar durch DuoFern Zentralsteuerungen sowie DuoFern Sender; Installationsassistent; Automatikfunktionen: Tages-/Wochen-/Astroprogramm, Zufallsfunktion individuell programmierbar; Jalousiefunktion (Tippbetrieb, Wendeautomatik und Motorlaufzeit einstellbar); Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; Zwischenpositionen; Blockiererkennung bei mechanischen Rohrmotoren integriert; Endpunkteinstellung für elektronische RolloTube Rohrmotore; automatische Sommer-/Winterzeitumstellung; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung; Tastensperre	5665	Ultraweiß	3650 05 72		
	Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz Schutzklasse: II Stand-by-Verbrauch: ≤ 0,4 W Sendefrequenz: 434,5 MHz Sendeleistung: max. 10 mW Externe Eingänge: 2 Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm <sup>2</sup> Gangreserve: 8 h (dauerhafte Datenspeicherung) Schaltleistung: 8 A ohmsche Last 4 A induktive Last Reichweite: Freifeld ca.100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz) DuoFern Sender: max. 20 Betrieb: bei 0 bis 40 °C Maße: 50 x 50 x 12 mm (LxBxH) Einbautiefe: 32 mm	5665-AL	Aluminium	3650 05 82		

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.