

	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer		
	<p><b>DuoFern Rohrmotor-Aktor</b>  Funkfähiger Unterputz-Aktor für Rohrmotoren;  <b>Blockiererkennung für mechanische Rohrmotoren (über HomePilot® einstellbar)</b>; neue kompakte kleine Bauform für den Einbau in handelsübliche Unterputzdosen oder in Elektronikdosen; jegliche Rohrmotore können in das DuoFern- Funksystem integriert und per Funk gesteuert werden; Rohrmotormodus oder Raffstoremodus* frei wählbar; Wendeautomatik*; Tippbetrieb (in Verbindung mit den entsprechenden Handsendern); Bedienung durch DuoFern Sender; Anschlussmöglichkeit von Rollladenschaltern oder -tastern zur manuellen Bedienung des Rohrmotors; Funktionen i. V. m. z.B. HomePilot®; Astro-/Tages-/ Wochenprogramm, Zufallsfunktion, Lüftungs-/ Sonnenposition; Endpunkteinstellung bei elektronischen RolloTube Rohrmotoren per Funk; individuelle Laufzeiteinstellung; Drehrichtungsumkehr</p> <p>Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz  Schutzklasse: 0  Schutzart: IP 00  Stand-by-Verbrauch: ≤ 0,5 W  Sendefrequenz: 434,5 MHz  Sendeleistung: max. 10 mW  Externe Eingänge: 2  Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm<sup>2</sup>  Schaltleistung: max. 550 W  Reichweite: Freifeld ca.100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz)</p> <p>DuoFern Geräte: max. 20  Betrieb bei: -20 bis + 55 °C  Durchmesser: ca. 48 mm  Höhe: ca. 20 mm</p>	9471-1		3514 06 62		