


Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer			
<p><b>RolloTube X-line Sun Medium (45 mm)</b></p> <p>Halbautomatischer KNX-Rohrmotor für Markisen; passend für alle gängigen Markisentypen; nach den Anforderungen des Trägerproduktes frei parametrierbar; halbautomatische Endpunkteinstellung und Drehrichtungszuordnung; Sanftanschlag und Tuchtentlastung; automatischer Tuchstrafungs- &amp; Spannimpuls; exakte Positionserfassung und Drehmomentüberwachung; Blockiererkennung inkl. Reversierung; parallel schaltbar und integrierter KNX-Intelligenz</p> <p>Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz  Schutzart: IP 44  Kurzzeitbetrieb: 4 min  Kabellänge: 3,0 m  inklusive Zubehör: Lager 9440 15 09  adaptiert für: Rundwelle D78F/D78R</p>						
<p>Drehmoment 15 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 487 mm; Nennleistung 145 W; Stromaufnahme 0,64 A; Stromaufnahme KNX Bus max. 0,01 A</p>	XLSM 15/16Z		2978 15 46			
<p>Drehmoment 25 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 546 mm; Nennleistung 191 W; Stromaufnahme 0,83 A; Stromaufnahme KNX Bus max. 0,01 A</p>	XLSM 25/16Z		2978 25 46			
<p>Drehmoment 35 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 546 mm; Nennleistung 198 W; Stromaufnahme 0,86 A; Stromaufnahme KNX Bus max. 0,01 A</p>	XLSM 35/16Z		2978 35 46			
<p>Drehmoment 45 Nm; Drehzahl 12 U/min; Gesamtlänge 546 mm; Nennleistung 205 W; Stromaufnahme 0,89 A; Stromaufnahme KNX Bus max. 0,01 A</p>	XLSM 45/12Z		2978 45 46			

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.