



	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer		
--	---------------------	-----	-------	----------------	--	--

## ROLLADENANTRIEBE

	<p><b>RolloTube I-line Funk Small (35 mm)</b>            Selbstlernender DuoFern-Funkrohrmotor mit integrierter Schnittstelle zur einfachen und schnellen Integration in das DuoFern Funksystem; vollautomatische Endpunkteinstellung und Drehrichtungszuordnung; exakte Positionserfassung und Drehmomentüberwachung; Blockier- und Hinderniserkennung inkl. Reversierung; Hinderniserkennung flexibel einstellbar; automatischer Behanglängenausgleich; Bedienung durch DuoFern Sender; umfangreiche Automatikfunktionen i. V. mit z.B. HomePilot® (z.B. Astro-/Tages-/Wochenprogramm, Zufallsfunktion, Lüftungs-/Sonnenposition); universelles RT ConfigTool zur individuellen Anpassung der Motorparameter; Anschlussmöglichkeit v. Tastern; parallel schaltbar</p> <p>Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz            Schutzart: IP 44            Kurzzeitbetrieb: 4 min            Kabellänge: 3,0 m            Betrieb bei: -10°C bis +50°C            Sendeleistung: max. 10mW            inklusive Zubehör: Adapter 9440 15 00            Lager 9440 15 05            adaptiert für: Achtkantstahlwelle SW40</p>					
	<p>Drehmoment 6 Nm; Drehzahl 28 U/min;            Gesamtlänge 485 mm; Nennleistung 121 W;            Stromaufnahme 0,53 A</p>	ILFS 06/28Z		2740 06 65		
	<p>Drehmoment 10 Nm; Drehzahl 16 U/min;            Gesamtlänge 485 mm; Nennleistung 121 W;            Stromaufnahme 0,53 A</p>	ILFS 10/16Z		2740 10 65		
	<p><b>RolloTube I-line Funk Medium (45 mm)</b>            wie RolloTube I-line Funk Small; außer:            inklusive Zubehör: Lager 9440 15 04            adaptiert für: Achtkantstahlwelle SW60</p>					
	<p>Drehmoment 15 Nm; Drehzahl 16 U/min;            Gesamtlänge 487 mm; Nennleistung 145 W;            Stromaufnahme 0,64 A</p>	ILFM 15/16Z		2760 15 65		
	<p>Drehmoment 25 Nm; Drehzahl 16 U/min;            Gesamtlänge 546 mm; Nennleistung 191 W;            Stromaufnahme 0,83 A</p>	ILFM 25/16Z		2760 25 65		
	<p>Drehmoment 35 Nm; Drehzahl 16 U/min;            Gesamtlänge 546 mm; Nennleistung 198 W;            Stromaufnahme 0,86 A</p>	ILFM 35/16Z		2760 35 65		
	<p>Drehmoment 45 Nm; Drehzahl 12 U/min;            Gesamtlänge 546 mm; Nennleistung 205 W;            Stromaufnahme 0,89 A</p>	ILFM 45/12Z		2760 45 65		

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.