	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer		
	RolloTube X-line Medium (45 mm) Selbstlernender KNX-Motor für Rollläden mit vollautomatischer Endpunkteinstellung und Drehrichtungszuordnung; Blockier- und Hinderniserkennung inkl. Reversierung; Hinderniserkennung flexibel einstellbar; automatischer Behanglängenausgleich; parallel schaltbar und integrierte KNX-Intelligenz Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz Schutzart: IP 44 Kurzzeitbetrieb: 4 min Kabellänge: 3,0 m inklusive Zubehör: Lager 9440 15 04 adaptiert für: Achtkantstahlwelle SW60					
	Drehmoment 15 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 487 mm; Nennleistung 145 W; Stromaufnahme 0,64 A; Stromaufnahme KNX Bus max. 0,01 A	XLIM 15/16Z		2460 15 95		
	Drehmoment 25 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 546 mm; Nennleistung 191 W; Stromaufnahme 0,83 A; Stromaufnahme KNX Bus max. 0,01 A	XLIM 25/16Z		2460 25 95		
	Drehmoment 35 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 546 mm; Nennleistung 198 W; Stromaufnahme 0,86 A; Stromaufnahme KNX Bus max. 0,01 A	XLIM 35/16Z		2460 35 95		
	Drehmoment 45 Nm; Drehzahl 12 U/min; Gesamtlänge 546 mm; Nennleistung 205 W; Stromaufnahme 0,89 A ; Stromaufnahme KNX Bus max. 0,01 A	XLIM 45/12Z		2460 45 95		